Технические характеристики	UCM6102	UCM6104	UCM6108	UCM6116
Интерфейсы				
FXO порты - ТфОП линии	2	4	8	16
FXS порты - для аналоговых телефонов или факсов	2			
Сетевые интерфейсы	Два		Один	
	Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps порты с интегрированным PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)			
Маршрутизатор NAT	Да	Нет		
Периферийные порты	USB, SD			
LED индикаторы	Питание/готовность, сеть, ТфОП линия, USB, SD			
LCD дисплей	Графический ЖК-дисплей 128x32 с кнопками "DOWN" (Вниз) и "OK"			
Кнопка сброса	Есть			
Голосовые и Видео возможности				
Передачи голоса по IP-сети (Voice over IP, VoIP)	Подавление эха с пакетизированным устройством протоколов голосовой связи NLP, подавление эха операторского класса (глубина подавления 128 мс), динамический буфер колебания задержек, определение модема и автоматическое переключение на G.711			
Голосовые кодеки и поддержка факса	G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38			
Видео кодеки	H.264, H.263, H263+			
QoS	Layer 3 QoS.call progress			
Сигнализация и Управления				
Тональный набор (DTMF методы)	In Audio, RFC2833 и SIP INFO			
Протокол автоматической настройки (Plug-and-Play)	TFTP/HTTP/HTTPS, автоматическое обнаружение и подготовка IP телефонов Grandstream через ZeroConfig (DHCP-option 66 / передача сообщений SIP SUBSCRIBE/mDNS)			
Сетевые протоколы	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP/RARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS/SIP, LDAP			
Методы разъединения	Тоновый сигнал вызова (Call Progress Tone), Изменение полярности (Polarity Reversal), Кратковременный отбой (Hook Flash Timing), Отключение контурного тока (Loop Current Disconnect), Тональный сигнал занятости (Busy Tone)			
Обеспечение безопасности				
Протоколы и стандарты	SRTP, TLS, HTTPS, SSH, Syslog			
Физические параметры				

Универсальные источники питания	Вход: 100 ~ 240В переменного тока, 50 ~ 60 Гц Выход: 12В постоянного тока, 1.5А;	
Температура и относительная влажность	Эксплуатация: 0 ~ 40°C, 10 ~ 90% (без конденсации); Хранение: -10 ~ 60°C	
Габариты (Д*Ш*В)	226мм(Д)х 155мм(Ш)х 34.5мм(В)	440мм(Д)х 185мм(Ш)х 44мм(В)
Крепление	Настенное и настольное крепление (UCM6102/6104); Сточное и настольное крепление (UCM6108/6116)	
Дополнительные функции		
Поддерживаемые языки	Русский, английский, китайский, испанский, французский, немецкий, итальянский для веб-интерфейса; Настраиваемый Русский IVR	
Caller ID	Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 – BT, NTT Japan (ожидается)	
Смена полярности/Wink сигнал	Да, с возможностью включения/отключения при установлении и прекращении вызова	
Настраиваемый автоответчик	Несколько настраиваемых очередей вызовов, автоматическое распределение вызовов (ACD) по доступности/навыкам агента/сигнала занятости; объявления в очереди До 5 уровней IVR (голосового меню), поддерживает Русский язык	
Одновременные вызовы	До 30 (UCM6102), 45 (UCM6104), или 60 (UCM6108/6116) одновременных вызовов (при использовании SRTP шифрования - 66% производительности)	
Конференц-комнаты	До 3 (UCM6102/6104) или 6 (UCM6108/6116) защищённых паролем конференц-комнат, позволяющих иметь до 25 (UCM6102/6104) или 32 (UCM6108/6116) одновременных ТфОП и IP участников	
Функции вызовов	Удержание вызова (call park), переадресация вызова (call transfer), автоматическая переадресация (call forward), не беспокоить (DND), группы дозвона (ring/hunt group), внутренние вызовы (paging/intercom), и т.д.	
Соответствие нормативным требованиям		
Электромагнитная совместимость, ЭМС (EMC)	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, Part 68 CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002	
Электробезопасность	ITU-T K.21(базовый уровень); UL(блок питания)	