## Серия Lite настенное решение



Настенный разборный шкаф серии Lite 19", стеклянная дверь, серый





Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из блоков: потолка и пола, соединенных между собой рамами, съемными панелями и дверями.

Для фиксации на вертикальной поверхности в задней стенке шкафа предусмотрены 4 вертикальных паза шириной 8мм с круговым центральным расширением под диаметр 14мм. Дверь шкафа имеет возможность как левой, так и правой навески.

Ввод кабеля осуществляется через основание шкафа или через крышу. Имеются посадочные места в крыше и на дне шкафа

под установку вентиляторного блока. Боковые стороны шкафа, а также задняя стенка являются съемными, за счет чего доступ к установленному в шкаф оборудованию может осуществляться с четырёх сторон.

Глубину установки оборудования на монтажных направляющих внутри шкафа можно изменять благодаря отверстиям на боковой раме с шагом 12,5мм. Степень защиты шкафа IP 30. Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWI составляет 30 кг.

Артикулы	Высота	Габариты	Направляющие 19"
TWI-066035-G-GY	6U	Ш600xB303xГ350мм	1 пара
TWI-066045-G-GY	6U	Ш600xB303xГ450мм	1 пара
TWI-096035-G-GY	9U	Ш600xB436xГ350мм	1 пара
TWI-096045-G-GY	9U	Ш600xB436xГ450мм	1 пара
TWI-096060-G-GY	9U	Ш600xB436xГ600мм	2 пары
TWI-126045-G-GY	12U	Ш600xB569xГ450мм	1 пара
TWI-126060-G-GY	12U	Ш600xB569xГ600мм	2 пары
TWI-156045-G-GY	15U	Ш600xB703xГ450мм	1 пара
TWI-156060-G-GY	15U	Ш600xB703xГ600мм	2 пары

## Характеристики

Боковая рама	листовая сталь 1,5мм	
Съёмные боковые стенки	листовая сталь 1мм	
Стеклянная дверь в стальной раме	листовая сталь 1мм	
Угол открытия двери	120 градусов	
Стекло	толщина 4мм, тонированное	
Кабельные вводы	по одному в основании и крыше	
Монтажные профили 19"	оцинкованная листовая сталь 1,5мм	
Шаг регулировки монтажных	12,5мм	
профилей		
Покрытие	порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное	
Цвет	RAL 7035 (светло-серый); RAL 9005 (черный) - под заказ	

Базовая комплектация:		
Боковая рама	2 шт.	
Основание/крыша	2 шт.	
Дверь	1 шт.	
Боковая стенка	2 шт.	
Задняя стенка	1 шт.	
Направляющие 19"	в зависимости от позиции	
Ключи к замкам	1 комплект	
Паспорт	1 шт.	
Крепежные изделия	1 комплект	
Комплект заземления	1 шт.	

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.